

INA ATF Ekstra

Opći podaci - primjena

INA ATF Ekstra je vrhunsko višenamjensko ulje za automatske prijenosnike potpuno sintetičke osnove. Izvanredna radna svojstva, kao što su sprečavanje trenja, otpornost na trošenje, oksidacijska i termička stabilnost, zaštita protiv korozije, kompatibilnost s velikim brojem brtvenih materijala koji se koriste u prijenosnicima, jamče produljeni vijek izmjene i do 120 000 km. Preporuča se za uporabu u automatskim prijenosnicima i servoupravljačima osobnih i komercijalnih vozila, terenskih vozila i mehanizacije, a može se upotrijebiti i kao hidrauličko ulje za industrijsku i pokretnu opremu. Na osnovu zahtjeva specifikacija ulje je obojeno u crveno.

Razina kvalitete - specifikacije

Posjeduje slijedeća dopuštenja za primjenu:

ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L – registracijski broj: ZF000410

Voith H55.6336.4X (prije G 1363)

Također zadovoljava zahtjeve specifikacija:

GM DEXRON IIE

Ford MERCON

Allison C-4

Caterpillar TO-2

Volvo 97335

Renk, Sperry-Vickers, Parker Denison i Sundstrand

INA N 22-137

Svojstva	INA ATF Ekstra	Metoda
Izgled i boja	bistro, crveno ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,839	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		
- pri 40 °C	34	ISO 3104
- pri 100 °C	7,5	
Indeks viskoznosti	197	ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -40 °C, mPas	7 700	ASTM D 2983
Plamište (COC), °C	210	ISO 2592
Tecište, °C	- 51	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 150 °C, 3 h)	1b	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.