

INA ATF TASA

Opći podaci - primjena

INA ATF TASA je ulje mineralne osnove i primjenjuje se za punjenje automatskih mjenjača i pretvarača okretnog momenta motornih vozila i građevinskih strojeva, buldožera, utovarivača, grejdera i sl., za koje je propisana navedena kvalitetna razina. Osim toga se upotrebljava za punjenje sustava servo-upravljača teških motornih vozila, a može se upotrijebiti i kao hidrauličko ulje za industrijsku i pokretnu opremu.

Razina kvalitete - specifikacije

GM Type A Suffix A
INA N 22-141

Svojstva	INA ATF TASA	Metoda
Izgled i boja	bistro, crveno ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,839	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	38,4 7,7	ISO 3104
Indeks viskoznosti	175	ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -40 °C, mPas	42000	ASTM D 2983
Plamište (COC), °C	210	ISO 2592
Tecište, °C	< -40	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 150 °C, 3 h)	1 b	ISO 2160
Zaštita od hrđe	bez hrđe	ISO 7120/A

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.